

PRENOCOAT®

HIDROFUGANTE DE ALTA PENETRACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Líquido incoloro a base de polisiloxanos destinado a impermeabilizar los materiales porosos, sin modificar su aspecto, ni formar película superficial.
- Puede ser recubierto por estucos o pinturas.
- No modifica el color ni el aspecto de los materiales.
- Es microporoso, deja respirar el soporte.
- Antisuciedad, deja los materiales autolavables.
- Protege contra el hielo.
- Evita las eflorescencias.

PRENOCOAT se aplica sobre todos los materiales porosos, tanto si deben ser recubiertos como si no.

PUESTA EN OBRA

- Cepillar y limpiar los soportes antes de la aplicación.
- Eliminar los mohos, musgos, algas, etc. con PRENOPRIL
- PRENOCOAT está listo al uso. No necesita ser diluido para su aplicación.
- No aplicar en tiempo lluvioso o sobre superficies húmedas.
- La aplicación se hace con brocha, rodillo, pistola o pulverizador, en una sola capa, hasta saturar las superficies.
- Trabajar siempre desde abajo hacia arriba.
- Las superficies deben estar secas y limpias de polvo e impurezas, antes del tratamiento.
- Para los suelos porosos, las eflorescencias y manchas blancas deben ser eliminadas mediante PRENOPRIL seguido de un aclarado con agua limpia.

RENDIMIENTO

Es de 3 a 5 m²/kg. según la porosidad del soporte.

LIMPIEZA

Limpiar los utensilios de aplicación con **White Spirit** después de su uso.

Nuestro departamento técnico le resolverá cualquier problema que quiera plantearnos; consúltenos libremente y a su comodidad.